


Spezialprofile

Kaltprofilier

U – Baustahl EN 10162, schwarz, S 235 JR / EN 10025 – 2



| Abmessungen / mm | | | kg / m |
|------------------|--|--|--------|
|------------------|--|--|--------|

| h | b | s | |
|----|----|---|------|
| 30 | 30 | 3 | 1,89 |
| 36 | 36 | 3 | 2,40 |
| 40 | 20 | 3 | 1,67 |
| 40 | 25 | 3 | 1,91 |
| 40 | 35 | 4 | 3,08 |
| 40 | 40 | 3 | 2,61 |
| 46 | 45 | 3 | 2,99 |
| 50 | 30 | 3 | 2,33 |
| 50 | 30 | 4 | 3,20 |
| 50 | 40 | 4 | 3,71 |
| 50 | 50 | 3 | 3,30 |
| 50 | 50 | 4 | 4,27 |
| 54 | 45 | 4 | 4,14 |
| 60 | 30 | 3 | 2,57 |
| 60 | 40 | 3 | 3,04 |
| 60 | 40 | 4 | 4,08 |
| 62 | 45 | 4 | 4,40 |
| 65 | 40 | 5 | 5,05 |

| Abmessungen / mm | | | kg / m |
|------------------|--|--|--------|
|------------------|--|--|--------|

| | | | |
|-----|----|---|-------|
| 65 | 50 | 5 | 5,83 |
| 70 | 50 | 4 | 4,96 |
| 80 | 40 | 3 | 3,54 |
| 80 | 40 | 4 | 4,61 |
| 80 | 45 | 5 | 6,03 |
| 80 | 50 | 3 | 4,01 |
| 80 | 50 | 4 | 5,28 |
| 80 | 50 | 5 | 6,48 |
| 90 | 50 | 5 | 6,87 |
| 100 | 50 | 3 | 4,60 |
| 100 | 50 | 4 | 5,90 |
| 100 | 50 | 5 | 7,26 |
| 100 | 50 | 6 | 8,50 |
| 100 | 70 | 6 | 10,30 |
| 120 | 50 | 4 | 6,48 |
| 120 | 60 | 4 | 7,33 |
| 120 | 60 | 6 | 10,40 |
| 140 | 60 | 6 | 11,40 |
| 160 | 65 | 6 | 12,80 |
| 200 | 80 | 6 | 16,10 |